

Synthoil Race Tech GT1 10W-60

ОПИСАНИЕ

Synthoil Race Tech GT1 10W-60 полностью синтетическое моторное масло, полученное на основе современной технологии, особенно подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей. Комбинация синтетических базовых масел и современных присадок обеспечивает полное соответствие требованиям современного двигателестроения.

СВОЙСТВА

- оптимальное смазывание при экстремальных нагрузках
- очень высокая стабильность к сдвигу и старению
- очень низкие потери масла на испаряемость и расход
- превосходная чистота двигателя
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- смешиваемо со стандартными моторными маслами
- протестировано на совместимость с катализатором

Спецификации и допуски:


ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • API CF

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Fiat 9.55535-H3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Класс вязкости | : 10W-60 | SAE J300 |
| Плотность при +15 °C | : 0,850 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Вязкость при +40°C | : 168 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при +100°C | : 24,0 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -35°C (MRV) | : < 60000 мПас | ASTM D 4684 |
| Вязкость при -30°C (CCS) | : ≤ 7000 мПас | ASTM D 5293 |
| Индекс вязкости | : 174 | DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150°C | : ≥ 3,5 мПас | ASTM D 5481 |
| Температура замерзания | : - 36 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость (Noack) | : 5,3 % | CEC-L-40-A-93 |
| Температура вспышки | : 246 °C | DIN ISO 2592 |
| Щелочное число | : 10,5 мг КОН/г | DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зольность | : 1,0 г-1,6/100г | DIN 51575 |
| Цвет (ASTM) | : L 3,5 | DIN ISO 2049 |



Synthoil Race Tech GT1 10W-60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Synthoil Race Tech GT1 10W-60 | 1л | № продукта 1943 |
| | 4л | № продукта 7535 |
| | 5л | № продукта 1944 |
| | 20л | № продукта 1392 |
| | 60л | № продукта 1393 |
| | 60л | № продукта 22002* |

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 21/28/08/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

